

EBE 85 ØG

CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE

METALFORM
versione 10/2020



EBE 85 ØG® è un sistema integrato di accessori, guarnizioni e profilati a **taglio termico** aventi profondità di 85 mm e sezione in vista di 94 mm, nella versione base, e di 69 mm nella versione ridotta.

I **profili** sono realizzati dall'unione, senza soluzione di continuità, di due gusci metallici (uno intero ed uno esterno), tramite estruso di poliammide caricato in fibra di vetro e reso solidale alle parti da resina poliuretanica ad alta densità. I gusci metallici componenti il sistema sono dello spessore di 15/10 mm sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri nei vari materiali.

La **costruzione dei telai** prevede l'unione tra i profili tramite saldatura in continuo delle sezioni in contatto e la successiva ripresa delle superfici in vista, o l'utilizzo di un sistema misto ad assiemaggio meccanico a saldatura interna che non necessita di riprese di finitura.

Il **sistema** consente di realizzare serramenti alzanti scorrevoli a levitazione magnetica passiva da una a sei ante, apribili e/o fisse, soluzioni con ante alternate fisse e apribili in sequenza, con ante disposte su una, due o tre vie di scorrimento, con soluzione a scomparsa all'interno del muro. Il sistema può installare vetri a doppia camera fino a 55 mm di spessore.

Il sistema a **levitazione magnetica passiva** si compone di un gruppo di levitazione incassato a pavimento che contiene la rotaia di scorrimento, i pattini magnetici Ironlev® e la trave di collegamento con l'anta scorrevole. Il gruppo di levitazione è accessibile per la manutenzione attraverso profili di copertura amovibili che possono contenere, nella loro superficie a vista le stesse finiture del pavimento. A pavimento rimane visibile solo una fessura di 8mm chiusa da spazzolini lungo tutta la larghezza di scorrimento inferiore dell'anta, senza nessun inciampo.

Il sistema consente di poter realizzare ante con peso fino a 1000 kg.

Le prestazioni di tenuta al passaggio di aria e acqua sono ottenute grazie alla compressione dei giunti di tenuta durante la chiusura delle ante mediante il sistema di abbassamento superiore dell'anta atto a contrastare la spinta verticale dei magneti dalla posizione di scorrimento alla posizione di chiusura dell'anta, permettendo la compressione delle guarnizioni di battuta.

Tali giunti sono progettati con doppia guarnizione di tenuta sui quattro lati, accessori per il drenaggio dell'acqua sotto la quota pavimento finito e speciali tamponi in gomma e neoprene posizionati alle estremità verticali del giunto centrale.

Ogni tipologia è provvista di apposita accessoristica di movimentazione e chiusura a scomparsa ed integrata al sistema con chiusure multiple: tutte le soluzioni possono essere motorizzate tramite l'installazione dei gruppi motore, dedicati e a scomparsa, che ne consentono l'alzata e lo scorrimento.

Le prestazioni del sistema a taglio termico **EBE 85 ØG®** sono state testate, nelle configurazioni più estreme di peso e dimensione, dai migliori Laboratori di certificazione Europei secondo le norme di riferimento EN 14351-1.

EBE 85 ØG® is an integrated system of accessories, gaskets and **thermally broken** cold-rolled profiles with a nominal depth of 85 mm and visible section of 94 mm, in the standard version, or 69 mm in the reduced one.

The **profiles** are made by joining two metal shells (one internal and one external) by means of extruded polyamide reinforced with fibre-glass and joined to the parts by high density polyurethane resin injected at high pressure. The metal profiles that make up the system are 15/10 mm thick and are obtained from the cold-forming of the coils in the various materials available.

For frame assembly the **profiles** must be joined by continuous welding the sections in contact with each other and the subsequent grinding on the exposed surfaces, and/or by mechanically assembling and then internally welding which does not need finishing touches.

The **system** allows the manufacture of lift-and-slide doors with passive magnetic levitation system with up to six sashes openable and/or fixed, in the configurations of alternating sequence of fixed and openable leaves bi-parting solutions, with one, two or three sliding ways, with concealed solution inside the wall. The system can be fitted with an IGU up to 55 mm thick.

The **passive magnetic levitation** system is composed with a levitation group insert under the floor that is composed by the sliding rail, Ironlev® magnetic pads and a connection beam to the sash frame. The system is accessible for maintenance through removable capping profiles that can be fitted with the same finishes of the floor. Only an 8mm gap, sealed with brushes, remains visible along the all length of the door, avoiding any possible tripping.

The system allows to realize sash with weight up to 1000 kg.

High performance of the system in terms of air permeability, watertightness is achieved thanks to the compression provided by the sealing joints in closing position with the lowering system located on the upper side of the sash. The lowering system counteract the vertical lifting thrust of the magnets from the sliding position to the closing position of the sash, allowing the compression of the gasket.

These joints are designed with double sealing gaskets along all four sides, a dedicated accessory for the water drainage and special rubber and neoprene pads positioned at the top of the central joint.

Each typology comes with a dedicated set of accessories for concealed handling and multi-locking system: all configurations can be automated by means of dedicated and concealed motor units, which allow the lifting and sliding of the system.

The performances of the thermally broken system **EBE 85 ØG®** have been tested in the most extreme configurations of weight and size from the best European certification laboratories according to the reference standards EN 14351-1.

PRESTAZIONI

Trasmittanza termica (UNI EN 14351/1)

- Uw fino a 1,1 W/m²K

Resistenza all'aria (UNI EN 12207)

- fino a classe 4

Resistenza all'acqua (UNI EN 12208)

- fino a classe 9A

Resistenza al vento (UNI EN 12210)

- fino a classe B3

Forze di azionamento (UNI EN 12046/1)

- Classe 1 < 100 N

PERFORMANCE

Thermal transmittance (UNI EN 14351/1)

- Uw up to 1,1 W/m²K

Air permeability (UNI EN 12207)

- up to class 4

Watertightness (UNI EN 12208)

- up to class 9A

Resistance to wind load (UNI EN 12210)

- up to class B3

Operating forces (UNI EN 12046/1)


- Class 1 < 100 N




Test ITT

Campione testato / <i>Test specimen</i>	Alzante scorrevole a due ante apribili <i>Double leaf lifting sliding door</i>
Materiale / <i>Material</i> Sistema / <i>System</i>	Ottone / <i>Brass</i> Profili ridotti / <i>Small profiles</i>
Dimensioni / <i>Dimensions</i>	Telaio / <i>Frame</i> 3764 x 3472 mm Anta / <i>Sash</i> 1900 x 3430 mm
Peso anta / <i>Sash weight</i>	600 Kg
Forza di scorrimento / <i>Operating forces</i> (EN12046/1)	Classe / <i>Class 1</i> (< 100 Nm)
Permeabilità all'aria / <i>Air permeability</i> (EN 12207)	Classe / <i>Class 4</i>
Tenuta all'acqua / <i>Watertightness</i> (EN 12208)	Classe / <i>Class 9A</i>
Resistenza al vento / <i>Wind load resistance</i> (EN 12210)	Classe / <i>Class B3</i>


Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type A3




Schema | Type B3




Schema | Type C3




Schema | Type E3




Schema | Type F3




Schema | Type T1





Schema | Type T2





Schema | Type T3



Schema | Type A 1 anta scorrevole ed 1 anta fissa
1 sliding and 1 fixed sash



Schema | Type B 2 ante scorrevoli
2 sliding sashes




Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telai Frame	LT 1564 - 3764	LT
	HT 2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA 800 - 1900*	LT/2+18
	fino a up to 1000 kg**	
	HA 2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3





Schema | Type A

Schema | Type B

Schema | Type E 2 ante scorrevoli e 2 ante fisse
2 sliding and 2 fixed sashes



Schema | Type F 4 ante scorrevoli
4 sliding sashes




Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	3074 - 7474	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/4+41
	HA	2365 - 3430*	fino a up to 1000 kg**

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3





Schema | Type E

Schema | Type F

Schema | Type A3 2 ante scorrevoli ed 1 anta fissa
2 sliding and 1 fixed sash



Schema | Type B3 3 ante scorrevoli
3 sliding sash





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telai Frame	LT	2270 - 5570	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/3+43
		fino a up to 1000 kg**	
	HA	2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type A3

Schema | Type B3

Schema | Type C3 2 ante scorrevoli ed 1 anta fissa
2 sliding and 1 fixed sash





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	2270 - 5570	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/3+43
		fino a up to 1000 kg**	
	HA	2365 - 3430*	HT - 42


* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3




Schema | Type C3

Schema | Type E3 3 ante scorrevoli e 2 ante fisse
4 sliding and 2 fixed sashes



Schema | Type F3 6 ante scorrevoli
6 sliding sashes





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	4486 - 11086	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/6+52
	HA	2365 - 3430*	fino a up to 1000 kg**

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type E

Schema | Type F

Schema | Type S1 1 anta scorrevole a scomparsa
1 sliding sash into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	1564 - 3764	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42



* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type S

Schema | Type S2 2 ante scorrevoli a scomparsa
2 sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	2270 - 5570	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42



* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type S2

Schema | Type S3 3 ante scorrevoli a scomparsa
3 sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	2976 - 7376	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42



* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type S

Schema | Type T1 2 ante scorrevoli coassiali a scomparsa
2 coaxial sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	3074 - 7474	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42


* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type SC

Schema | Type T2 4 ante scorrevoli coassiali a scomparsa
4 coaxial sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)


Telaio Frame	LT	4486 - 11086	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type SC2



Schema | Type T3 6 ante scorrevoli coassiali a scomparsa
6 coaxial sliding sashes into the wall

Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	5898 - 14698	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42



* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3




Schema | Type SC

Schema | Type A 1 anta scorrevole ed 1 anta fissa
1 sliding and 1 fixed sash



Schema | Type B 2 ante scorrevoli
2 sliding sashes





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telai Frame	LT 1589 - 3789	LT
	HT 2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA 800 - 1900*	LT/2+18
	fino a up to 1000 kg**	
	HA 2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type A

Schema | Type B

Schema | Type C Serie di ante fisse e ante scorrevoli
Series of 1 sliding and 1 fixed sash





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	2324 - 5624	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/3+25.5
	HA	fino a up to 1000 kg**	HT - 42
	HA	2365 - 3430*	HT - 42


* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3




Schema | Type C

Schema | Type E 2 ante scorrevoli e 2 ante fisse
2 sliding and 2 fixed sashes



Schema | Type F 4 ante scorrevoli
4 sliding sashes





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT 3124 - 7524	LT
	HT 2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA 800 - 1900*	LT/4+41
	fino a up to 1000 kg**	
Anta Sash	HA 2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3





Schema | Type E

Schema | Type F

Schema | Type A3 2 ante scorrevoli ed 1 anta fissa
2 sliding and 1 fixed sash



Schema | Type B3 3 ante scorrevoli
3 sliding sash




Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	2320 - 5620	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/3+43
		fino a up to 1000 kg**	
	HA	2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type A3

Schema | Type B3

Schema | Type C3 2 ante scorrevoli ed 1 anta fissa
2 sliding and 1 fixed sash





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)



Telaio Frame	LT	2320 - 5620	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/3+43
		fino a up to 1000 kg**	
	HA	2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type C3



Schema | Type E3 3 ante scorrevoli e 2 ante fisse
4 sliding and 2 fixed sashesSchema | Type F3 6 ante scorrevoli
6 sliding sashes

Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	4586 - 11186	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	LT/6+52
	HA	fino a up to 2365 - 3430* 1000 kg**	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant



** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type E

Schema | Type F

Schema | Type S1 1 anta scorrevole a scomparsa
1 sliding sash into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	1589 - 3789	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42



* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type S

Schema | Type S2 2 ante scorrevoli a scomparsa
2 sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telai Frame	LT	2320 - 5620	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42



* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type S2

Schema | Type S3 3 ante scorrevoli a scomparsa
3 sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT 3051 - 7451	LT
	HT 2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA 800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA 2365 - 3430*	HT - 42



* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type SC2

Schema | Type T1 2 ante scorrevoli coassiali a scomparsa
2 coaxial sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	3124 - 7524	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42


* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type SC

Schema | Type T2 4 ante scorrevoli coassiali a scomparsa
4 coaxial sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)

Telaio Frame	LT	4586 - 11186	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42


* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant

** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3



Schema | Type SC2

Schema | Type T3 6 ante scorrevoli coassiali a scomparsa
6 coaxial sliding sashes into the wall





Limiti dimensionali | Dimensional limits (mm)


Telaio Frame	LT	6048 - 14848	LT
	HT	2407 - 3472	HT
Anta Sash	LA	800 - 1900*	fino a up to 1000 kg**
	HA	2365 - 3430*	HT - 42

* rif. dimensioni del campione sottoposto a test di tenuta aria, acqua, vento
ref. dimensions of the door tested to air, water and wind resistant


** vedi capitolo 2.3
see chapter 2.3




Schema | Type SC




PR1102




PR1103




PR1105




PR1302




PR1303



PR1305




PR1362




PR1313

Materiali e finiture disponibili indicate a pag. 2.1.7 se non specificate nella presente pagina
Materials and finishing available are indicated at page 2.1.7 if not indicated in this page


Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	A m ² /m OT	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m	Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	A m ² /m OT	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m		
PR1102	5,48	5,78	0,40	38,44	37,76	3-6	PR1305	4,80	5,11	0,40	39,27	18,76	6
PR1103	5,51	5,83	0,40	41,74	34,49	3-6	PR1362	4,20	4,46	0,33	26,20	13,05	3-6
PR1105	6,05	6,41	0,46	45,99	47,37	6	PR1313	4,48	4,78	0,33	33,50	12,121	3-6
PR1302	4,22	4,48	0,35	30,61	14,14	3-6							
PR1303	4,25	4,51	0,35	35,07	12,71	3-6							




PR1142




PR1145




PR1342




PR1345




PR1343



PR1346








PR1347



PR1349

Materiali e finiture disponibili indicate a pag. 2.1.7 se non specificate nella presente pagina
Materials and finishing available are indicated at page 2.1.7 if not indicated in this page

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	A m ² /m OT	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m	Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	A m ² /m OT	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
PR1142	3,90	4,05	0,16		3-4	PR1346	1,05	1,10	0,06		3-4
PR1145	3,80	4,00	0,16		3-4	PR1347	2,70	2,80	0,13		3-4
PR1342	3,55	3,70	0,15		3-4	PR1349	3,30	3,40	0,14		3-4
PR1345	3,10	3,15	0,15		3-4						
PR1343	0,76	0,80	0,05		3-4						






(*) Vedi pag. 2.1.4

Materiali e finiture disponibili indicate a pag. 2.1.7 se non specificate nella presente pagina
Materials and finishing available are indicated at page 2.1.7 if not indicated in this page










Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
	ZN / I - CT	OT			
PR1320	2,80	3,00	0,22		6
PR1320M	2,85	3,05	0,19		3
PR2986	7,30	7,65	0,43		3-4-6
PR2987.2	7,25	7,60	0,40		3-4
PR2986L.3	13,40	12,60	0,52		3-4-6

Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
	ZN / I - CT	OT			



Materiali e finiture disponibili indicate a pag. 2.1.7 se non specificate nella presente pagina
 Materials and finishing available are indicated at page 2.1.7 if not indicated in this page


Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m	Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
	ZN / I - CT	OT					ZN / I - CT	OT			
PR2986.3	13,40	12,60	0,52		3-4-6						
PR2987.3	13,00	12,20	0,52		3-4						




Materiali e finiture disponibili indicate a pag. 2.1.7 se non specificate nella presente pagina
Materials and finishing available are indicated at page 2.1.7 if not indicated in this page

Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
	ZN / I - CT	OT			
PR1160	2,60	2,80	0,22		3-4
PR1180	3,90	4,20	0,32		3-4
PR1145R	1,30				3
PRM195.LN	3,14				2-4
PRM195M.LN	7,10				2-4


Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
	ZN / I - CT	OT			
PAM088	2,35 alluminio				2-3-4-6
PAM145.NE	0,13 alluminio				6
PAM191	0,47 alluminio				6
PAM195	3,90 alluminio				6
PAM195M	4,65 alluminio				6




GU1305C




GU1305L




GU1305T




GU1311




GU1311R




GUM020




GUM088




GUM088M



GUM104




GUM105




GUM145

Materiali e finiture disponibili indicate a pag. 2.1.7 se non specificate nella presente pagina
Materials and finishing available are indicated at page 2.1.7 if not indicated in this page


Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m	Profilo / Profile n°	P Kg/m	A m ² /m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
ZN / I - CT	OT					ZN / I - CT	OT				
GU1305C	0,65 pvc				3	GUM088	0,28 pvc				3
GU1305L	0,60 pvc				3	GUM088M	0,84 pvc				3
GU1305T	0,26 pvc				3	GUM104	0,82 pvc				3
GU1311	0,18 pvc				3	GUM105	0,87 pvc				3
GU1311R	0,10 pvc				3	GUM145	0,41 pvc				6
GUM020	0,58 pvc				3						



PR2007



PR1007




PR2008

MATERIALE | MATERIAL

PR ____ ZN acciaio zincato | *galvanized steel*PR ____ CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*PR ____ SB acciaio inox scotch brite | *stainless steel scotch brite - AISI 316*PR ____ ST acciaio inox satinato | *satin-finished stainless steel - AISI 304*PR ____ L3 acciaio inox lucido | *polished stainless steel - AISI 316*PR ____ BR ottone grezzo | *untreated brass*

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	A m ² /m OT	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m	Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	A m ² /m OT	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	L m
PR2007	0,57	0,62	0,13		6						
PR1007	0,70	0,75	0,16		6						
PR2008	0,75	0,82	0,17		6						

**AC1020XL**


Supporto per spessore vetro su ante con vetro superiore a 42 mm

Glass spacer on sashes with glass over 42 mm

AC1020XS


Supporto per spessore vetro su ante con vetro fino a 42 mm

Glass spacer on sashes with glass up to 42 mm

**AC1388R.xx.3**


Piatti di fissaggio carrelli su ante con profili ridotti PR1305 di larghezza > 1900 mm

Fixing plates for rollers on reduced leaf profiles PR1305 width > 1900 mm

**AC1305G**


Guarnizione d'angolo vulcanizzata per GE1305S

Vulcanised corner weather strip for GE1305S

**AC 2618NE**

Scarico acqua per profilo contenimento pattini magnetici PRM195 - PRM195M

Water drain for or profile support for magnetic device PRM195 - PRM195M

**AC1363R**


Rinforzo giunzione d'angolo su ante con profili ridotti

Corner joint reinforcement on reduced leaf profiles

**AC2993P**


Accessorio assiemaggio telaio PR2986

Frame assembling accessory PR2986

**AC1388R.xx**

Piatti di fissaggio carrelli su ante con profili ridotti PR1305 di larghezza < 1900 mm

Fixing plates for rollers on reduced leaf profiles PR1305 width < 1900 mm

**AC2993PM**

Accessorio assiemaggio telaio PR2987.2

Frame assembling accessory PR2987.2

ACM195

Accessorio assiemaggio profilo contenimento pattini magnetici PRM195

Accessory for profile support for magnetic device PRM195

**AG2992.AB**

Rostro aggiuntio

Additional hook bolt**AG2992.EF**Rostro aggiuntio per
soluzione coassiale*Additional hook bolt on coaxial
leaf solution***CV5001.**

Vite per boccola fermavetri

Screw for glazing bead bushing

TPS 4.2x16 mm

CV5012.

Boccola per fermavetri

*Bushing for glazing bead*CV5001 acciaio zincato | *galvanized steel*
CV5001I acciaio inox | *stainless steel*CV5012 acciaio zincato | *galvanized steel*
CV5012I acciaio inox | *stainless steel*

Tabella determinazione range dimensione ante per ordine kit movimentazione e tenuta

Table for sash range for the order of the handling and sealing kit

	altezza - height	KIT STANDARD STANDARD KIT						KIT MAGGIORATO INCREASED KIT								
		peso anta - sash weight [kg]						peso anta - sash weight [kg]								
.XX	2365 2600	2601 2950	2951 3300	3301 3600	.n	160 210	240 315	320 420	400 525	480 630	.n	400 560	600 840	800 1000		
larghezza width	800-1900 1901-3500	A1 A2	B1 B2	C1 C2	D1 D2	larghezza minima <i>minimum width</i>	800 1150 1500 1850 2200	2 2 2 2 2	- 3 3 3 3	- - - - -	- - - - -	larghezza minima <i>minimum width</i>	1140 1660 2180	7 7 7	- 8 8	- - 9

Schema | Type A




AGM 086A.xx.n

Kit movimentazione e tenuta
1 anta apribile - anta dx
Profili MAGGIORATI
1 leaf handling and sealing kit
RH sash
STANDARD profiles

AGM 386A.xx.n

Kit movimentazione e tenuta
1 anta apribile - anta dx
Profili RIDOTTI
1 leaf handling and sealing kit
RH sash
REDUCED profiles

Schema | Type B



AGM 087B.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2
ante apribili - 1^ anta sx
Profili MAGGIORATI
2 leaf handling and sealing
kit - LH master
STANDARD profiles

AGM 387B.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2
ante apribili - 1^ anta sx
Profili RIDOTTI
2 leaf handling and sealing
kit - LH master
REDUCED profiles

Schema | Type A




AGM 087A.xx.n

Kit movimentazione e tenuta
1 anta apribile - anta sx
Profili MAGGIORATI
1 leaf handling and sealing kit
LH sash
STANDARD profiles

AGM 387A.xx.n

Kit movimentazione e tenuta
1 anta apribile - anta sx
Profili RIDOTTI
1 leaf handling and sealing kit
LH sash
REDUCED profiles

Schema | Type C



AGM 386C.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 1
anta apribile continua - anta dx

1 continuos leaf handling and
sealing kit - RH

Schema | Type B




AGM 086B.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2
ante apribili - 1^ anta dx
Profili MAGGIORATI
2 leaf handling and sealing
kit - RH master
STANDARD profiles

AGM 386B.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2
ante apribili - 1^ anta dx
Profili RIDOTTI
2 leaf handling and sealing
kit - RH master
REDUCED profiles

Schema | Type C




AGM 387C.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 1
anta apribile continua - anta sx

1 continuos leaf handling and
sealing kit - LH

Schema | Type E


**AGM 086E.xx**

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili
Profili MAGGIORATI
2 leaf handling and sealing kit
STANDARD profiles

AGM 386E.xx

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili
Profili RIDOTTI
2 leaf handling and sealing kit
REDUCED profiles

Schema | Type B3


**AGM 086B3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili - 1^ anta dx
Profili MAGGIORATI
3 leaf handling and sealing kit - RH master
STANDARD profiles

AGM 386B3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili - 1^ anta dx
Profili RIDOTTI
3 leaf handling and sealing kit - RH master
REDUCED profiles

Schema | Type F


**AGM 086F.xx**

Kit movimentazione e tenuta 4 ante apribili
Profili MAGGIORATI
4 leaf handling and sealing kit
STANDARD profiles

AGM 386F.xx

Kit movimentazione e tenuta 4 ante apribili
Profili RIDOTTI
4 leaf handling and sealing kit
REDUCED profiles

Schema | Type B3


**AGM 087B3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili - 1^ anta sx
Profili MAGGIORATI
3 leaf handling and sealing kit - LH master
STANDARD profiles

AGM 387B3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili - 1^ anta sx
Profili RIDOTTI
3 leaf handling and sealing kit - LH master
REDUCED profiles

Schema | Type A3


**AGM 086A3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta dx
Profili MAGGIORATI
2 leaf handling and sealing kit - RH master
STANDARD profiles

AGM 386A3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta dx
Profili RIDOTTI
2 leaf handling and sealing kit - RH master
REDUCED profiles

Schema | Type C3


**AGM 086C3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta dx
Profili MAGGIORATI
2 leaf handling and sealing kit - RH master
STANDARD profiles

AGM 386C3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta dx
Profili RIDOTTI
2 leaf handling and sealing kit - RH master
REDUCED profiles

Schema | Type A3


**AGM 087A3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta sx
Profili MAGGIORATI
2 leaf handling and sealing kit - LH master
STANDARD profiles

AGM 387A3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta sx
Profili RIDOTTI
2 leaf handling and sealing kit - LH master
REDUCED profiles

Schema | Type C3


**AGM 087C3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta sx
Profili MAGGIORATI
2 leaf handling and sealing kit - LH master
STANDARD profiles

AGM 387C3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili - 1^ anta sx
Profili RIDOTTI
2 leaf handling and sealing kit - LH master
REDUCED profiles

Schema | Type E3

**AGM 086E3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 4 ante apribili
Profili MAGGIORATI
*4 leaf handling and sealing kit
STANDARD profiles*

AGM 386E3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 4 ante apribili
Profili RIDOTTI
*4 leaf handling and sealing kit
REDUCED profiles*

Schema | Type S2


**AGM 086S2.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili a scomparsa - 1^ dx
Profili MAGGIORATI
*2 concealed leaf handling and sealing kit - RH master
STANDARD profiles*

AGM 386S2.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili a scomparsa - 1^ dx
Profili RIDOTTI
*2 concealed leaf handling and sealing kit - RH master
REDUCED profiles*

Schema | Type F3


**AGM 086F3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 6 ante apribili
Profili MAGGIORATI
*6 leaf handling and sealing kit
STANDARD profiles*

AGM 386F3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 6 ante apribili
Profili RIDOTTI
*6 leaf handling and sealing kit
REDUCED profiles*

Schema | Type S2


**AGM 087S2.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili a scomparsa - 1^ sx
Profili MAGGIORATI
*2 concealed leaf handling and sealing kit - LH master
STANDARD profiles*

AGM 387S2.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili a scomparsa - 1^ sx
Profili RIDOTTI
*2 concealed leaf handling and sealing kit - LH master
REDUCED profiles*

Schema | Type S1


**AGM 086S1.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 1 anta ap. scomparsa - anta dx
Profili MAGGIORATI
*1 concealed leaf handling and sealing kit - RH sash
STANDARD profiles*

AGM 386S1.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 1 anta ap. scomparsa - anta dx
Profili RIDOTTI
*1 concealed leaf handling and sealing kit - RH sash
REDUCED profiles*

Schema | Type S3


**AGM 086S3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili a scomparsa - 1^ dx
Profili MAGGIORATI
*3 concealed leaf handling and sealing kit - RH master
STANDARD profiles*

AGM 386S3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili a scomparsa - 1^ dx
Profili RIDOTTI
*3 concealed leaf handling and sealing kit - RH master
REDUCED profiles*

Schema | Type S1


**AGM 087S1.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 1 anta ap. scomparsa - anta sx
Profili MAGGIORATI
*1 concealed leaf handling and sealing kit - LH sash
STANDARD profiles*

AGM 387S1.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 1 anta ap. scomparsa - anta sx
Profili RIDOTTI
*1 concealed leaf handling and sealing kit - LH sash
REDUCED profiles*

Schema | Type S3


**AGM 087S3.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili a scomparsa - 1^ sx
Profili MAGGIORATI
*3 concealed leaf handling and sealing kit - LH master
STANDARD profiles*

AGM 387S3.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 3 ante apribili a scomparsa - 1^ sx
Profili RIDOTTI
*3 concealed leaf handling and sealing kit - LH master
REDUCED profiles*

Schema | Type T1


**AGM 086T1.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 2
ante apribili a scomparsa
Profili MAGGIORATI
2 concealed leaf handling and sealing kit
STANDARD profiles

AGM 386T1.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 2
ante apribili a scomparsa
Profili RIDOTTI
2 concealed leaf handling and sealing kit
REDUCED profiles

Schema | Type T2


**AGM 086T2.xx.n**

Kit movimentazione e tenuta 4
ante apribili a scomparsa
Profili MAGGIORATI
4 concealed leaf handling and sealing kit
STANDARD profiles

AGM 386T2.xx.n

Kit movimentazione e tenuta 4
ante apribili a scomparsa
Profili RIDOTTI
4 concealed leaf handling and sealing kit

Schema | Type T3

**AGM 086T3.xx**

Kit movimentazione e tenuta 6
ante apribili a scomparsa
Profili MAGGIORATI
6 concealed leaf handling and sealing kit
STANDARD profiles















AGM 386T3.xx































Kit movimentazione e tenuta 6
ante apribili a scomparsa
Profili RIDOTTI
6 concealed leaf handling and sealing kit
REDUCED profiles


MOTORIZZAZIONI**MGM - - - .xx.n**Kit di movimentazione e tenuta per ante motorizzabili - *Handling and sealing kits for motorized sashes*Attribuire il codice MGM tramite i range di utilizzo dei kit manuali AGM - *Assign the MGM code using the ranges of use of AGM manual kits*KIT MOTORIZZAZIONI - *MOTRISATION KIT*

SCHEMA TYPE	MOTORE MOTOR	LARGHEZZA ANTA SASH WIDTH	LUNGHEZZA MOTORE MOTOR LENGTH
		maggiorato - standard	ridotto - small
A	MG S 140	1143 - 1494	2174
B	MG S 200	1443 - 1430	2774
C	MG S 320	2043 - 3294	3974
C3	MG M 400	2543 - 4094	4974
S1	MG X 140	1106 - 1494	3974
	MG X 190	1356 - 1994	2774
E	MG X 240	1606 - 2494	3974
F	MG S 142	1144 - 1494	2 x 2174
T1	MG S 202	1444 - 2094	2 x 2774
	MG S 322	2044 - 3294	2 x 3974
	MG M 200.1	1070 - 1094	2974
A3	MG M 300.1	1403 - 1594	3974
B3	MG M 400.1	1736 - 2094	4974
S2	MG M 500.2	2070 - 2594	5974
	MG M 600.2	2403 - 3094	6974
	MG M 300.2	1069 - 1094	3974
S3	MG M 400.2	1319 - 1427	4974
	MG M 500.3	1569 - 1761	5974
	MG M 600.3	1819 - 2095	6974
	MG M 202.1	1061 - 1094	2 x 2974
E3	MG M 302.1	1394 - 1594	2 x 3974
F3	MG M 402.1	1727 - 2094	2 x 4974
T2	MG M 502.2	2061 - 2594	2 x 5974
	MG M 602.2	2394 - 3094	2 x 6974
	MG M 302.2	1071 - 1094	2 x 3974
T3	MG M 402.2	1321 - 1427	2 x 4974
	MG M 502.3	1571 - 1760	2 x 5974
	MG M 602.3	1821 - 2093	2 x 6974

NOTE - le motorizzazioni per dimensioni anta non riportate in tabella vengono fornite su richiesta
NOTES - the motorizations for sash dimensions not shown in the table are supplied on request

Profili Profiles Prospecto View Vista interna Internal view	Tipo Type M-M 	Tipo Type R-R 
Schema Type A-B 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110SEF - - - - - AC110SIA - - - - - AC110SEF - - - - - AC110SIA - - - - - AC110SEA - - - - - AC110SIF - - - - - AC110SEA - - - - - AC110SIF 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNE - - - - - AC110RNI - - - - - AC110RNE - - - - - AC110RNI - - - - - AC110RNE - - - - - AC110RNI - - - - - AC110RNE - - - - - AC110RNI
Schema Type C 		 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNE - - - - - AC110RCJ - - - - - AC110RCA - - - - - AC110RCA - - - - - AC110RCF  <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RCF - - - - - AC9110RCJ - - - - - AC110RCA - - - - - AC110RCA - - - - - AC110RNE
Schema Type E-F 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110SIA - - - - - AC110SIA - - - - - AC110SEF - - - - - AC110SEF 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNI - - - - - AC110RNI - - - - - AC110RNE - - - - - AC110RNE
Schema Type A3-B3 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110SEF - - - - - AC110S3F - - - - - AC110SIA  <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110SEF - - - - - AC110S3F - - - - - AC110SIA 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNE - - - - - AC110R3I - - - - - AC110RNI  <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNE - - - - - AC110R3I - - - - - AC110RNI
Schema Type C3 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110SEF - - - - - AC110S3F - - - - - AC110SIA  <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110SEF - - - - - AC110S3F - - - - - AC110SIA 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNE - - - - - AC110R3I - - - - - AC110RNI  <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNE - - - - - AC110R3I - - - - - AC110RNI
Schema Type E3-F3 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110SIA - - - - - AC110SIA - - - - - AC110S3F - - - - - AC110S3F - - - - - AC110SEF - - - - - AC110SEF 	 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - AC110RNI - - - - - AC110RNI - - - - - AC110R3I - - - - - AC110R3I - - - - - AC110RNE - - - - - AC110RNE


Profili Profiles Prospecto View Vista interna Internal view	Tipo Type M-M 	Tipo Type R-R 
Schema Type S1 	 	 
Schema Type S2 	   	   
Schema Type S3 	     	     
Schema Type T1 	 	 
Schema Type T2 	   	   
Schema Type T3 	     	     

**AC 110 RCA**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 RNI**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 RCF**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 R3I**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 RCJ**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 SEA**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 RNE**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 SEF**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*

Vedi tabella | *See chart*
pg. 2.4.1-2

**AC 110 SIA**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*


Vedi tabella | See chart
pg. 2.4.1-2

**AC 292 SPI**

Kit per giunzione angolo telaio
Acciaio inox

*Frame corner joint kit
Stainless steel*


PR1320
PR1320M

**AC 110 SIF**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*

Vedi tabella | See chart
pg. 2.4.1-2

**AC 110 S3F**

Kit squadrette di giunzione angoli
Acciaio inox

*Corner joint kit
Stainless steel*

Vedi tabella | See chart
pg. 2.4.1-2

**AC 290 SPI**

Kit per giunzione angolo telaio
Acciaio inox

*Frame corner joint kit
Stainless steel*


PR2986
PR2987.2
PR2986L.3
PR2986.3
PR2987.3



ZN acciaio zincato | *galvanized steel*
SB acciaio inox | *stainless steel*
CZ acciaio corten | *corten steel*
BR ottone | *brass*



ZN acciaio zincato | *galvanized steel*
SB acciaio inox | *stainless steel*
CZ acciaio corten | *corten steel*
BR ottone | *brass*



ZN acciaio zincato | *galvanized steel*
SB acciaio inox | *stainless steel*
CZ acciaio corten | *corten steel*
BR ottone | *brass*



ST acciaio inox AISI 304 satinato
satinated stainless steel AISI 304
SB acciaio inox AISI 316 scotch brite
scotch brite stainless steel AISI 316

ACV 068.xx

Maniglione singolo "VITRUVIO"
L | tonda | tronca
Ø18

*Single "VITRUVIO" handle
L | round | cut
Ø18*



AC 1096.xx

Maniglione singolo in ottone
con vaschetta esterna

*Single brass handle with
external cabinet pull handle*

BB ottone brunito | *burnished brass*
BR ottone grezzo | *untreated brass*
CL ottone cromo lucido
polished and chromed brass
OL ottone lucido | *polished brass*

ACV 068Y.xx

Maniglione singolo "VITRUVIO"
con con foro chiave europea
L | tonda | tronca
Ø18

*Single "VITRUVIO" handle
with European key hole
L | round | cut
Ø18*



AC 1096P.xx

Copertina in acciaio inox per
maniglione singolo con foro
chiave europea

*Stainless steel cover for single
handle with European key hole*

ST acciaio inox AISI 304 satinato
satinated stainless steel AISI 304
SB acciaio inox AISI 316 scotch brite
scotch brite stainless steel AISI 316
BB ottone brunito | *burnished brass*
BR ottone grezzo | *untreated brass*
CL ottone cromo lucido
polished and chromed brass
OL ottone lucido | *polished brass*

ACV 168Y.xx

Maniglione doppio "VITRUVIO"
L | tonda | tronca
Ø18

*Double "VITRUVIO" handle
L | round | cut
Ø18*



AC 1097.xx

Maniglione doppio in
acciaio inox

Stainless steel double handle

ST acciaio inox AISI 304 satinato
satinated stainless steel AISI 304
SB acciaio inox AISI 316 scotch brite
scotch brite stainless steel AISI 316

AC 1096.xx

Maniglione singolo in acciaio
inox con vaschetta esterna

*Stainless steel single handle with
external cabinet pull handle*



AC 1097.xx


Maniglione doppio in ottone

Brass double handle

BB ottone brunito | *burnished brass*
BR ottone grezzo | *untreated brass*
CL ottone cromo lucido
polished and chromed brass
OL ottone lucido | *polished brass*

**GE 1006**

Guarnizione esterna vetro

External gasket**GE 1013**Guarnizione interna fermavetro
spessore 12-16 mm*Internal gasket on 12-16 mm
thick glazing bead***GE 1007TT**

Guarnizione sotto vetro

Under glass gasket**GE 1142**

Guarnizione di tenuta labirinto

Labyrinth sealing gasket**GE 1011**Guarnizione interna fermavetro
spessore 3-4 mm*Internal gasket on 3-4 mm thick
glazing bead***GE 1305S**Guarnizione laterale e inferiore
ante*Sash uprights an bottom rail
gasket***GE 1012**Guarnizione interna fermavetro
spessore 6-8 mm*Internal gasket on 6-8 mm thick
glazing bead***GE 2905S**

Guarnizione superiore ante

Top-rail gasket

GP 0095

Guarnizione interna fermavetro
spessore 3 mm

*Internal glass gasket - 3 mm
thick*

**GU 0087**

Spazzolino per labirinto e per
profilo PAM191
H=8 mm

*Brush for labyrinth joint and for
PAM191 profile
H=8 mm*

**GU 0087AD**

Adesivo per fissaggio GU0087
su labirinto

*Adhesive tape for GU0087
on labyrinth*

**GU 2035**

Piattina adesiva morbida
per fondo giunto esterno vetro
15x3 mm


*Soft adhesive shim for
external glass joint
15x3 mm*



**AT 1001**


Maschera per esecuzione fori di fissaggio squadretta su profili maggiorati

Jig for drilling holes for corner plate on oversize profiles

**ATM 188**


Attrezzatura per verifica posizionamento anima trave interfaccia anta e pattino PAM088

Equipment for checking the positioning of the core of the door sash interface
PAM088

**AT 1100**


Kit ganasce di taglio per profili anta

Kit of cutting jaws for sash profiles

**ATM 195**


Maschera foratura estruso PAM195 per posizionamento rotaia

Jig for drilling extruded PAM195 for rail positioning

**AT 1234**


Maschera per esecuzione fori fissaggio fermavetri con boccole

Jig for drilling holes for glazing bead with bushings

**ATM195R**

Kit rotaia di inserimento per PRM195.LN

Rail insertion kit for PRM195.LN

**ATM 088**


Maschera foratura trave PAM088

Jig for drilling PAM088 profile

ATM195RM

Kit rotaia di inserimento per PRM195.MLN

Rail insertion kit for PRM195.MLN

**SA 005/01**

Liquido neritore per brunitura
1 Kg

*Burnishing liquid
1 Kg*

SA 005/10


Liquido neritore per brunitura
10 Kg

*Burnishing liquid
10 Kg*

**SA 2031**

Liquido deumidificante vetri

Glass dehumidifying liquid

**SA 1042**

Nastro adesivo protettivo per
verniciatura
42 mm

*Adhesive tape for painting
42 mm*

**SA 2032**

Primer di adesione per profili
verniciati

*Adhesion primer for painted
profiles*

**SA 2001**

Spray detergente antimpronta
per superfici in acciaio inox

*Anti-fingerprint detergent spray
for stainless steel surfaces*

**SA 2033**

Liquido di adesione per
materiale plastico

Adhesion liquid for plastic

**SA 2002**


Spray solvente per rimozione
collanti su superfici in acciaio
inox

*Solvent adhesive remover spray
for stainless steel surfaces*

**SA 3001**

Acido per ossidazione corten

Oxidising acid for corten

**SA 3002**

Passivante per ossidazione corten
25 Kg

*Passivating agent for corten
25 Kg*

SA 3002/5

Passivante per ossidazione corten
5 Kg

*Passivating agent for corten
5 Kg*

**SL 0022**

Adesivo cianoacrilico per
tamponi in neoprene

*Cyanoacrylic adhesive for
neoprene pads*

**SA 3003**

Cera d'api per finitura corten

Beeswax for Corten finishing

**SL 0019**

Sigillante a freddo per giunzione
angoli e traversi


*Cold sealant for corner and
transom joints*

1 kg

**SL 0021**

Silicone nero per garnizioni


Black silicone for gaskets



F	G	Guarnizioni - Gaskets										
fermavetro Glazing bead	range vetro Glass range	GE1006 3 mm	GP0095 2 / 3 mm	GE1011 3 / 4 mm	GE1012 6 / 8 mm	GE1013 12 / 16 mm	asse fissaggio viti ferravetri Securing axis for screws for the glazing beads	rientro fermavetro Glazing beads gap	boccole e viti fissaggio fermavetro Bushing and screws for glazing bead fixing	spessore per vetro Glass shim		
Code		a	b	b	b	b	x	c	y	α	β	
PR2007	38 - 54	51 - 52	50	46	38	9.5	2	CV5001(i) CV5012(i)	GU1311	GUM020*	β	
			51	48	42							
			53	52	48	7.5	0					
			-	-	-							
			54	53	50	44						
	38 - 50	47 - 48	46	42	38 min	13.5	2	CV5001(i) CV5012(i)	GU1311	GUM020*	β	
			-	-								
			47	44								
			48	47								
			49	48	44	38 min						
	39 - 45	49 - 50	-	-	-	-		11.5	0	β		
			49	49	46	40						
			-	-	-	-						
			44	43	39	-		16	0			
			-	-	-	-						

* da adattare allo spessore vetro utilizzato



* adapt to the glass thickness



F	G	Guarnizioni - Gaskets											
fermavetro Glazing bead	range vetro Glass range	GU2035 2 mm	GP0095 2 / 3 mm	GE1011 3 / 4 mm	GE1012 6 / 8 mm	GE1013 12 / 16 mm	asse fissaggio viti fermavetro Securing axis for screws for the glazing beads	rientro fermavetro Glazing beads gap	boccole e viti fissaggio fermavetro Bushing and screws for glazing bead fixing	spessore per vetro Glass shim			
Code		a	b	b	b	b	x	c	y	α	β		
PR2007	39 - 55	52	51	47	39	9.5	2	CV5001(i) CV5012(i)	GU1311	GUM020*			
		-	-	-	-								
		53	52	49	43		0						
		54	53	49	41								
		-	-	-	-		13.5	2					
		55	54	51	45								
PR1007	38 - 51	48	47	43	-	11.5	0	CV5001(i) CV5012(i)	GU1311	GUM020*			
		-	-	-	-								
		49	48	45	-								
		50	49	45	38 min	16	0						
		-	-	-	-								
		51	50	47	41								
PR2008	40 - 46	-	-	-	-	-	-	CV5001(i) CV5012(i)	GU1311	GUM020*			
		45	44	40	-	0							
		-	45	42	-								

* da adattare allo spessore vetro utilizzato
* adapt to the glass thickness



PR2007 - PR1007 - PR2008







CV5001 + CV5012
CV5001I + CV5012I



Passo vite e boccola fissaggio fermavetri
Clip pitch to fix glazing beads



Fori eseguibili con maschera AT1234
Holes to be done with AT1234










































Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3







Schema | Type E3





Schema | Type F3












Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3





Schema | Type E3




Schema | Type F3


*lh.R*




Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3




Schema | Type E3




Schema | Type F3




Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3







Schema | Type E3







Schema | Type F3














Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3




Schema | Type C3




Schema | Type E3
















Schema | Type F3







Mh.R


































Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3






Schema | Type E3



Schema | Type F3









195


Cv.Rm




Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3




Schema | Type E3




Schema | Type F3




Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3






Schema | Type E3




Schema | Type F3









195 Dv.Rm






305


Ev.Ms






305


Ev.Rs






305


Ev.Mm






305


Fv.Rm







305


Fv.Ms






305


Fv.Ms



305


Fv.Mm






305


Fv.Rm







305

Gv.Ms









305


Gv.Mm








305

Gv.Rm









305


Hv.Rs






305


Hv.Mm






305


Hv.Rm




Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3




Schema | Type C3



Schema | Type E3






Schema | Type F3




305

Iv.Ms









305


Iv.Mm






305


Iv.Rm






305


Jv.Ms







305

Jv.Rs











305

Jv.Rm









305


Kv.Rs






305


Kv.Mm






305


Kv.Rm






305


Lv.Ms






305


Lv.Rs






305


Lv.Mm






305


Lv.Rm






305


Mv.Ms








305

Mv.Rs














305



Mv.Rm



























































Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3







Schema | Type E3







Schema | Type F3










































Schema | Type A




Schema | Type B




Schema | Type C




Schema | Type E




Schema | Type F




Schema | Type A3




Schema | Type B3





Schema | Type C3




Schema | Type E3




Schema | Type F3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3

**SAh.M**


Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




SAh.R




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




SBh.M




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




SBh.R




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




SCh.M




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




SCh.R




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




SDh.M




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




SDh.R




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1







Schema | Type T2




Schema | Type T3









Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Ih.M




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




lh.R




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Mh.M




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Mh.R




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2



Schema | Type T3



195 Dv.Rm

GE1006

GU1305T

GE1305S

GE1011

GUM020

GU1311

PR1007

72

69

22

69

47


GUM088M

PAM088


18
132.5
165.5

230


GU0087
PAM191
PAM195M
PRM195M.LN
AC2618




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2




Schema | Type T3




305


Hv.Ms




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2




Schema | Type T3




305


Hv.Rs




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2




Schema | Type T3




305


Hv.Mm




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2




Schema | Type T3




305


Hv.Rm




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2




Schema | Type T3




305


Iv.Rs




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2




Schema | Type T3




305


Iv.Mm




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3




Schema | Type T1



Schema | Type T2




Schema | Type T3




305


Iv.Rm




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1




Schema | Type T2




Schema | Type T3




Schema | Type S1




Schema | Type S2




Schema | Type S3





Schema | Type T1





Schema | Type T2






Schema | Type T3




































NB: Prevedere opportuni irrigidimenti della struttura di supporto (o falso telaio) in corrispondenza dei carrelli del sistema di abbassamento dell'anta, idonei a contrastare uno sforzo massimo di 300 kg/mt per ottenere l'abbassamento dell'anta nella posizione di chiusura desiderata.

NB: To foresee suitable stiffeners of the support structure (or false frame) in correspondence with the trolley of the leaf lowering system, suitable to counteract a maximum strength of 300 kg/mt for obtaining the leaf lowering to the desired closed position




NB: Prevedere opportuni irrigidimenti della struttura di supporto (o falso telaio) in corrispondenza dei carrelli del sistema di abbassamento dell'anta, idonei a contrastare uno sforzo massimo di 300 kg/mt per ottenere l'abbassamento dell'anta nella posizione di chiusura desiderata.

NB: To foresee suitable stiffeners of the support structure (or false frame) in correspondence with the trolley of the leaf lowering system, suitable to counteract a maximum strength of 300 kg/mt for obtaining the leaf lowering to the desired closed position





NB: Prevedere opportuni irrigidimenti della struttura di supporto (o falso telaio) in corrispondenza dei carrelli del sistema di abbassamento dell'anta, idonei a contrastare uno sforzo massimo di 300 kg/mt per ottenere l'abbassamento dell'anta nella posizione di chiusura desiderata.



NB: To foresee suitable stiffeners of the support structure (or false frame) in correspondence with the trolley of the leaf lowering system, suitable to counteract a maximum strength of 300 kg/mt for obtaining the leaf lowering to the desired closed position





NB: Prevedere opportuni irrigidimenti della struttura di supporto (o falso telaio) in corrispondenza dei carrelli del sistema di abbassamento dell'anta, idonei a contrastare uno sforzo massimo di 300 kg/mt per ottenere l'abbassamento dell'anta nella posizione di chiusura desiderata.

NB: To foresee suitable stiffeners of the support structure (or false frame) in correspondence with the trolley of the leaf lowering system, suitable to counteract a maximum strength of 300 kg/mt for obtaining the leaf lowering to the desired closed position









NB: Prevedere opportuni irrigidimenti della struttura di supporto (o falso telaio) in corrispondenza dei carrelli del sistema di abbassamento dell'anta, idonei a contrastare uno sforzo massimo di 300 kg/mt per ottenere l'abbassamento dell'anta nella posizione di chiusura desiderata.


NB: To foresee suitable stiffeners of the support structure (or false frame) in correspondence with the trolley of the leaf lowering system, suitable to counteract a maximum strength of 300 kg/mt for obtaining the leaf lowering to the desired closed position

Distinta di taglio e lista componenti | Cutting list and components list


Le distinte di taglio e le liste accessori individuate per le diverse tipologie sono state redatte per un serramento tipo. E' compito dei tecnici specializzati delle ditte produttrici analizzare criticamente tali indicazioni al fine di verificare la compatibilità del tipo e numero di accessori previsti con il serramento oggetto della commessa reale.


The cutting and hardware lists, which have been identified for the different typologies, have been produced for a standard window. The window manufacturers' specialized technicians will have to critically analyze such information in order to verify the compatibility of both the type and the number of accessories provided with the window object of the real order.

Schema | Type A



Schema | Type B





Schema A - 1 anta scorrevole ed 1 anta fissa (M-M)

Type A - 1 sliding and 1 fixed sash (M-M)


06/2020

4.1.2

PROFILO		PROFILES			
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.	Taglio/Cutting
Telaio					
PR2986	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	LT	90 90
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90 90
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90 90
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	LT/2	90 90
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	HT-12	90 90
	Profilo centrale a "C"	"C" profile	2	LT/2-2,5	90 90
Profilo centrale a "C"					
Guida inferiore					
PAM088	Profilo interfaccia anta/pattini	Sash/skid interface profile	1	LT/2-102	90 90
PAM191	Profilo di supporto pavimento	Profile support of the floor	2	LT-50	90 90
PAM195	Profilo di contenimento pattino	Alignment profile for magnetic device	1	LT	90 90
PRM195.LN	Profilo guida ferro magnetica	Ferromagnetic rail	2	LT/2-35	90 90
Guide superiori					
GUM145	Profilo guida superiore anta mobile	Upper rail of sliding sash	1	LT-50	90 90
	Profilo guida superiore anta fissa	Upper rail of fixed sash	1	LT/2	90 90
PAM145.NE	Profilo guida superiore in alluminio anta mobile	Alluminium upper guide for movable sash	1	LT-50	90 90
GUM104	Profilo Pvc superiore anta fissa	Upper PVC profile for fixed sash	1	LT/2	90 90
Anta					
PR1105	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	4	LT/2+18	45 45
	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	2	HT-42	45 45
PR1102	Profilo a "T"	"T" profile	1	HT-42	45 45
PR1103	Profilo a "Z"	"Z" profile	1	HT-42	45 45
PR1142	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte metallica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Metal part)	1	HT-42	90 90
	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte plastica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Pvc part)	1	HT-82	90 90
	Profilo labirinto centrale - anta fissa (Parte metallica)	Central labyrinth profile - fixed sash (Metal part)	1	HT-30	90 90
	Profilo labirinto centrale - anta fissa (Parte plastica)	Central labyrinth profile - fixed sash (Pvc part)	1	HT-70	90 90
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	1	LT/2-5	45 90
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	1	LT/2-5	90 45
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	4	HT-42	45 45
GU1305T	Profilo Pvc porta guarnizione sup./inf.	Upper/bottom profile for rebate gasket support	6	LT/2-5	90 45
GUM105	Profilo pvc fissaggio inferiore/laterale anta fissa	side/bottom PVC profile for fixed sash	1	LT/2-35	90 90
GUM105	Profilo pvc fissaggio inferiore/laterale anta fissa	Pvc profile bottom/side fixing fixed sash	1	HT-65	90 90
GUM088	Profilo Pvc interfaccia anta profilo PAM088	Profile between sash and profile PAM088	1	LT/2-102	90 90
PR1145R	Profilo di rinforzo	Reinforcement profile	1	LT/2-110	90 90
Fermavetri					
PR1007	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	LT/2-126	90 90
	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	HT-230	90 90
Vetri					
	Vetrocamera	Double glazing	2	(LT/2-142)x(HT-202)	
ACCESSORI					
Cod.	Descrizione	Description	n°	Note/Notes	
AC1305G	Guarnizione d'angolo vulcanizzata per GE1305S	Vulcanised corner weather strip for GE1305S	4		
AC1020XL	Supporto spessore vetro	Glass spacer	18		
AC2993P	Accessorio assiemaggio telaio	Frame assemblage accessory	var.		
ACM195	Accessorio assiemaggio profilo contenimento pattini magnetici	Accessory for profile support for magnetic device	var.		
AG2992.AB	Rostro aggiuntivo	Additional hook bolt	opz.		
CV5001.	Viti per boccole fermavetro	Screw for glazing bead bushing	var.		
CV5012.	Boccole per fermavetro	Bushing for glazing bead	var.		
AGM086/7A.x	Kit movimentazione e tenuta 1 anta apribile una fissa	1 leaf handling and sealing kit	1		
AC110SEF	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1		
AC110SIA	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1		
AC290SPI	Kit giunzione angolo telaio	Frame corner joint kit	1		
Vedi Pag. 2.5.1	Maniglione	Handle	1		
GUARNIZIONI					
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.	
GE1305S	Guarnizione laterale e inferiore ante	Sash uprights an bottom rail gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1006	Guarnizione esterna vetro	External gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1007TT	Guarnizione sotto vetro	Under glass gasket	1	4xHT + LT	
GE1011	Guarnizione interna vetro	Internal glass gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1142	Guarnizione di tenuta labirinto	Labyrinth sealing gasket	2	HT	
GE2905S	Guarnizione superiore ante	Top-rail gasket	2	LT	
GU0087+AD	Spazzolino per labirinto + adesivo	Brush for corner joint + adhesive	1	HT	
GU0087	Spazzolino per profilo contenimento pattini	Brush for profile support for magnetic device	2	LT	
GUM020	Profilo spessoramento sotto vetro	Under glass profile	1	LT/2	
GU1311	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	1	LT/2	
GU1311R	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	1	HT-92	

* le dimensioni delle guarnizioni sono indicative e devono essere aumentate del 10% per adattamenti e ritiri del materiale nel tempo





Schema A - 1 anta scorrevole ed 1 anta fissa (R-R)

Type A - 1 sliding and 1 fixed sash (R-R)


06/2020

4.1.4

PROFILO						PROFILES					
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.	Taglio/Cutting						
Telaio											
PR2986	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	LT	90	90					
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90	90					
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90	90					
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	LT/2	90	90					
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	HT-12	90	90					
	Profilo centrale a "C"	"C" profile	2	LT/2-2,5	90	90					
	Profilo centrale a "C"	"C" profile	2	HT-12	90	90					
Guida inferiore											
PAM088	Profilo interfaccia anta/pattini	Sash/skid interface profile	1	LT/2-114,5	90	90					
PAM191	Profilo di supporto pavimento	Profile support of the floor	2	LT-50	90	90					
PAM195	Profilo di contenimento pattino	Alignment profile for magnetic device	1	LT	90	90					
PRM195.LN	Profilo guida ferro magnetica	Ferromagnetic rail	2	LT/2-35	90	90					
Guide superiori											
GUM145	Profilo guida superiore anta mobile	Upper rail of sliding sash	1	LT-50	90	90					
	Profilo guida superiore anta fissa	Upper rail of fixed sash	1	LT/2	90	90					
PAM145.NE	Profilo guida superiore in alluminio anta mobile		1	LT-50	90	90					
GUM104	Profilo Pvc superiore anta fissa		1	LT/2	90	90					
Anta											
PR1305	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	4	LT/2+5,5	45	45					
	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	2	HT-42	45	45					
PR1302	Profilo a "T"	"T" profile	1	HT-42	45	45					
PR1303	Profilo a "Z"	"Z" profile	1	HT-42	45	45					
PR1342	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte metallica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Metal part)	1	HT-42	90	90					
	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte plastica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Pvc part)	1	HT-82	90	90					
	Profilo labirinto centrale - anta fissa (Parte metallica)	Central labyrinth profile - fixed sash (Metal part)	1	HT-30	90	90					
	Profilo labirinto centrale - anta fissa (Parte plastica)	Central labyrinth profile - fixed sash (Pvc part)	1	HT-70	90	90					
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	1	LT/2-17	45	90					
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	1	LT/2-17	90	45					
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	4	HT-42	45	45					
GU1305T	Profilo Pvc porta guarnizione sup./inf.	Upper/bottom profile for rebate gasket support	6	LT/2-17	90	45					
GUM105	Profilo pvc fissaggio inferiore/laterale anta fissa	side/bottom PVC profile for fixed sash	1	LT/2-45	90	90					
GUM105	Profilo pvc fissaggio inferiore/laterale anta fissa	Pvc profile bottom/side fixing fixed sash	1	HT-65	90	90					
GUM088	Profilo Pvc interfaccia anta profilo PAM088	Profile between sash and profile PAM088	1	LT/2-114,5	90	90					
Fermavetri											
PR1007	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	LT/2-88,5	90	90					
	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	HT-180	90	90					
Vetri											
	Vetrocamera	Double glazing	2	(LT/2-104,5)x(HT-152)							
ACCESSORI											
Cod.	Descrizione	Description	n°	Note/Notes							
AC1305G	Guarnizione d'angolo vulcanizzata per GE1305S	Vulcanised corner weather strip for GE1305S	4								
AC1020XL	Supporto spessore vetro	Glass spacer	18								
AC2993P	Accessorio assiemaggio telaio	Frame assemblage accessory	var.								
AC1388R.xx	Piatti di fissaggio carrelli su ante con profili ridotti	Fixing plates for rollers on reduce profile	1								
ACM195	Accessorio assiemaggio profilo contenimento pattini magnetici	Accessory for profile support for magnetic device	var.								
AG2992.AB	Rostro aggiuntivo	Additional hook bolt	opz.								
AC1363R	Rinforzo giunzione d'angolo	Corner joint reinforcement	4								
CV5001.	Viti per boccole fermavetro	Screw for glazing bead bushing	var.								
CV5012.	Boccole per fermavetro	Bushing for glazing bead	var.								
AGM386/7A.x	Kit movimentazione e tenuta 1 anta apribile una fissa	1 leaf handling and sealing kit	1								
AC110RNE	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1								
AC110RNI	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1								
AC290SPI	Kit giunzione angolo telaio	Frame corner joint kit	1								
Vedi Pag. 2,5.1	Maniglione	Handle	1								
GUARNIZIONI											
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.							
GE1305S	Guarnizione laterale e inferiore ante	Sash uproights an bottom rail gasket	1	4xHT + 2xLT							
GE1006	Guarnizione esterna vetro	External gasket	1	4xHT + 2xLT							
GE1007TT	Guarnizione sotto vetro	Under glass gasket	1	4xHT + LT							
GE1011	Guarnizione interna vetro	Internal glass gasket	1	4xHT + 2xLT							
GE1142	Guarnizione di tenuta labirinto	Labyrinth sealing gasket	2	HT							
GE2905S	Guarnizione superiore ante	Top-rail gasket	2	LT							
GU0087+AD	Spazzolino per labirinto + adesivo	Brush for corner joint + adhesive	1	HT							
GU0087	Spazzolino per profilo contenimento pattini	Brush for profile support for magnetic device	2	LT							
GUM020	Profilo spessoramento sotto vetro	Under glass profile	1	LT/2							
GU1311	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	1	LT/2							
GU1311R	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	1	HT-92							


* le dimensioni delle guarnizioni sono indicative e devono essere aumentate del 10% per adattamenti e ritiri del materiale nel tempo





PROFILO		PROFILES			
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.	Taglio/Cutting
Telaio		Frame			
PR2986	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	LT	90 90
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90 90
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90 90
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	LT/2	90 90
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	HT-12	90 90
	Profilo centrale a "C"	"C" profile	2	LT/2-2,5	90 90
	Profilo centrale a "C"	"C" profile	2	HT-12	90 90
Guida inferiore		Inferior Rail			
PAM088	Profilo interfaccia anta/pattini	Sash/skid interface profile	2	LT/2-102	90 90
PAM191	Profilo di supporto pavimento	Profile support of the floor	4	LT-50	90 90
PAM195	Profilo di contenimento pattino	Alignment profile for magnetic device	2	LT	90 90
PRM195.LN	Profilo guida ferro magnetica	Ferromagnetic rail	4	LT/2-35	90 90
Guide superiori		Upper Rail			
GUM145	Profilo guida superiore anta mobile	Upper rail of sliding sash	2	LT-50	90 90
PAM145.NE	Profilo guida superiore in alluminio anta mobile	Upper PVC profile for fixed sash	2	LT-50	90 90
Anta		Sash			
PR1105	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	4	LT/2+18	45 45
	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	2	HT-42	45 45
PR1102	Profilo a "T"	"T" profile	1	HT-42	45 45
PR1103	Profilo a "Z"	"Z" profile	1	HT-42	45 45
PR1142	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte metallica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Metal part)	2	HT-42	90 90
	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte plastica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Pvc part)	2	HT-82	90 90
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	4	HT-42	45 45
GU1305T	Profilo Pvc porta guarnizione sup./inf.	Upper/bottom profile for rebate gasket support	8	LT/2-5	90 45
GUM088	Profilo Pvc interfaccia anta profilo PAM088	Profile between sash and profile PAM088	2	LT/2-102	90 90
PR1145R	Profilo di rinforzo	Reinforcement profile	1	LT/2-110	90 90
Fermavetri		Glazing beads			
PR1007	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	LT/2-126	90 90
	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	HT-230	90 90
Vetri		Glass unit			
Vetrocamera		Double glazing	2	(LT/2-142)x(HT-202)	
ACCESSORI		HARDWARE			
Cod.	Descrizione	Description	n°	Note/Notes	
AC1305G	Guarnizione d'angolo vulcanizzata per GE1305S	Vulcanised corner weather strip for GE1305S	4		
AC1020XL	Supporto spessore vetro	Glass spacer	24		
AC2993P	Accessorio assiemaggio telaio	Frame assemblage accessory	var.		
AC2618NE	Scarico acqua per profilo contenimento pattini magnetici	Water drain for or profile support for magnetic device	var.		
ACM195	Accessorio assiemaggio profilo cont. Magnetici	Accessory for profile support for magnetic device	var.		
AG2992.AB	Rostro aggiuntivo	Additional hook bolt	opz.		
CV5001.	Viti per boccole fermavetro	Screw for glazing bead bushing	var.		
CV5012.	Boccole per fermavetro	Bushing for glazing bead	var.		
AGM086/7B.x	Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili	2leaf handling and sealing kit	1		
AC110SEA	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1		
AC110SIA	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1		
AC290SPI	Kit giunzione angolo telaio	Frame corner joint kit	1		
Vedi Pag. 2.5.1	Maniglione	Handle	2		
GUARNIZIONI		GASKETS			
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.	
GE1305S	Guarnizione laterale e inferiore ante	Sash uprights an bottom rail gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1006	Guarnizione esterna vetro	External gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1007TT	Guarnizione sotto vetro	Under glass gasket	1	4xHT + LT	
GE1011	Guarnizione interna vetro	Internal glass gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1142	Guarnizione di tenuta labirinto	Labyrinth sealing gasket	2	HT	
GE2905S	Guarnizione superiore ante	Top-rail gasket	2	LT	
GU0087+AD	Spazzolino per labirinto + adesivo	Brush for corner joint + adhesive	1	HT	
GU0087	Spazzolino per profilo contenimento pattini	Brush for profile support for magnetic device	4	LT	
GUM020	Profilo spessoramento sotto vetro	Under glass profile	2	LT/2	
GU1311	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	2	LT/2	
GU1311R	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	2	HT-92	




* le dimensioni delle guarnizioni sono indicative e devono essere aumentate del 10% per adattamenti e ritiri del materiale nel tempo








PROFILO		PROFILES			
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.	Taglio/Cutting
Telaio		Frame			
PR2986	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	LT	90 90
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90 90
	Profilo "Tubolare"	"Rectangular" profile	2	HT-12	90 90
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	LT/2	90 90
	Estruso centrale di unione	Central extrusion junction	2	HT-12	90 90
	Profilo centrale a "C"	"C" profile	2	LT/2-2,5	90 90
	Profilo centrale a "C"	"C" profile	2	HT-12	90 90
Guida inferiore		Inferior Rail			
PAM088	Profilo interfaccia anta/pattini	Sash/skid interface profile	2	LT-114,5	90 90
PAM191	Profilo di supporto pavimento	Profile support of the floor	4	LT-50	90 90
PAM195	Profilo di contenimento pattino	Alignment profile for magnetic device	2	LT	90 90
PRM195.LN	Profilo guida ferro magnetica	Ferromagnetic rail	4	LT/2-35	90 90
Guide superiori		Upper Rail			
GUM145	Profilo guida superiore anta mobile	Upper rail of sliding sash	2	LT-50	90 90
PAM145.NE	Profilo guida superiore in alluminio anta mobile	Upper PVC profile for fixed sash	2	LT-50	90 90
Anta		Sash			
PR1305	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	4	LT/2+5,5	45 45
	Profilo zoccolo	Bottom rail profile	2	HT-42	45 45
PR1302	Profilo a "T"	"T" profile	1	HT-42	45 45
PR1303	Profilo a "Z"	"Z" profile	1	HT-42	45 45
PR1342	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte metallica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Metal part)	2	HT-42	90 90
	Profilo labirinto centrale - anta mobile (Parte plastica)	Central labyrinth profile - sliding sash (Pvc part)	2	HT-82	90 90
GU1305L	Profilo laterale porta guarnizione	Side profile for rebate gasket support	4	HT-42	45 45
GU1305T	Profilo Pvc porta guarnizione sup./inf.	Upper/bottom profile for rebate gasket support	8	LT/2-17	90 45
GUM088	Profilo Pvc interfaccia anta profilo PAM088	Profile between sash and profile PAM088	2	LT/2-45	90 90
Fermavetri		Glazing beads			
PR1007	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	LT/2-88,5	90 90
	Profilo fermavetro	Glazing bead profile	4	HT-180	90 90
Vetri		Glass unit			
	Vetrocamera	Double glazing	2	(LT/2-104,5)x(HT-152)	
ACCESSORI		HARDWARE			
Cod.	Descrizione	Description	n°	Note/Notes	
AC1305G	Guarnizione d'angolo vulcanizzata per GE1305S	Vulcanised corner weather strip for GE1305S	4		
AC1020XL	Supporto spessore vetro	Glass spacer	24		
AC2993P	Accessorio assiemaggio telaio	Frame assemblage accessory	var.		
AC1388R.xx	Piatti di fissaggio carrelli su ante con profili ridotti	Fixing plates for rollers on reduce profile	1		
AC2618NE	Scarico acqua per profilo contenimento pattini magnetici	Water drain for or profile support for magnetic device	var.		
AC1363R	Rinforzo giunzione d'angolo	Corner joint reinforcement	8		
ACM195	Accessorio assiemaggio profilo cont. pattini magnetici	Accessory for profile support for magnetic device	var.		
AG2992.AB	Rostro aggiuntivo	Additional hook bolt	opz.		
CV5001.	Viti per boccole fermavetro	Screw for glazing bead bushing	var.		
CV5012.	Boccole per fermavetro	Bushing for glazing bead	var.		
AGM386/7B.x	Kit movimentazione e tenuta 2 ante apribili	2leaf handling and sealing kit	1		
AC110RNE	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1		
AC110RNI	Kit squadrette di giunzione angoli Acciaio inox	Corner joint Stainless steel	1		
AC290SPI	Kit giunzione angolo telaio	Frame corner joint kit	1		
Vedi Pag. 2.5.1	Maniglione	Handle	2		
GUARNIZIONI		GASKETS			
Cod.	Descrizione	Description	n°	Dim.	
GE1305S	Guarnizione laterale e inferiore ante	Sash uprights an bottom rail gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1006	Guarnizione esterna vetro	External gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1007TT	Guarnizione sotto vetro	Under glass gasket	1	4xHT + LT	
GE1011	Guarnizione interna vetro	Internal glass gasket	1	4xHT + 2xLT	
GE1142	Guarnizione di tenuta labirinto	Labyrinth sealing gasket	2	HT	
GE2905S	Guarnizione superiore ante	Top-rail gasket	2	LT	
GU0087+AD	Spazzolino per labirinto + adesivo	Brush for corner joint + adhesive	1	HT	
GU0087	Spazzolino per profilo contenimento pattini	Brush for profile support for magnetic device	4	LT	
GUM020	Profilo spessoramento sotto vetro	Under glass profile	2	LT/2	
GU1311	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	2	LT/2	
GU1311R	Profilo Pvc compensazione	Compensation Pvc profile	2	HT-92	



* le dimensioni delle guarnizioni sono indicative e devono essere aumentate del 10% per adattamenti e ritiri del materiale nel tempo

CAPITOLO MOTORIZZAZIONE EBE 85 ØG
AUTOMATISATION CHAPTER EBE 85 ØG












Schema | Type A3




Schema | Type B3




Schema | Type C3




Schema | Type E3





Schema | Type F3




Schema | Type S3




Schema | Type T3




Schema | Type A3




Schema | Type B3




Schema | Type C3




Schema | Type E3





Schema | Type F3



Schema | Type S3



Schema | Type T3



MT3.R

Generalità

I sistemi progettati e sviluppati dalla Secco Sistemi sono idonei per la fabbricazione di un'ampia gamma serramenti, vetrate e facciate in metallo. I sistemi sono rivolti ad aziende esperte e professionali nel campo della lavorazione dei metalli e della costruzione di serramenti e facciate, che sono a conoscenza delle normative di riferimento, delle direttive e delle specifiche tecniche del fornitore del sistema, nonché delle fondamentali regole dell'arte per la produzione e installazione di questi manufatti. Tutta la documentazione tecnica fornita costituisce un riferimento per i tecnici qualificati delle aziende al fine di indicare le modalità per la costruzione dei prodotti. In ogni caso i tecnici qualificati devono analizzare criticamente le indicazioni riportate per verificarne la loro adeguatezza per ogni singola commessa in relazione ai carichi, agli stress previsti e alle condizioni di messa in opera, essendo impossibile riportare in questa documentazione tutte le varianti riscontrabili nei progetti reali.

Tolleranze

EBE 85 ØG prevede l'accoppiamento tra i telai esterni e le ante apribili con distanza di 4 mm nei giunti laterali e di 3 e 14 mm nei giunti inferiore e superiore. Per garantire il corretto funzionamento degli accessori e delle guarnizioni le lavorazioni devono essere eseguite con particolare attenzione e precisione: si consiglia di mantenere la tolleranza per la dimensione degli elementi apribili compresa tra +0/-1 mm.

Taglio/Lavorazioni

I profili EBE 85 ØG in acciaio zincato, acciaio inox e corten possono essere tagliati con le normali troncatrici a disco utilizzate per i tubolari in acciaio, mentre per il taglio dei profili in ottone possono anche essere utilizzate troncatrici per le serie di alluminio. Vista la loro particolare dimensione e forma si consiglia di utilizzare le ganasce di taglio previste dal sistema per assicurare una perfetta stabilità dei profili durante il taglio. La verifica del taglio, sia per la sezione inclinata a 45° che per la sezione verticale a 90°, dovrebbe garantire una tolleranza compresa tra -1°/+1°. Tutte le lavorazioni devono essere eseguite con il rispetto della seguente nota tecnica ed eventuali modifiche concordate con l'ufficio tecnico Secco Sistemi.

Saldatura

I profili EBE 85 ØG possono essere saldati con i tradizionali sistemi di saldatura (MIG/MAG, TIG), con un idoneo sistema di lubrificazione/refrigerazione e utilizzando le istruzioni presenti nella presente nota tecnica ed evitando di saldare in prossimità della giunzione a taglio termico. L'eventuale riscaldamento del poliuretano libera sostanze gassose a base di aldeidi e CO: per tale ragione si consiglia di saldare con gli appositi DPI previsti e in zone con sufficiente areazione e in presenza di sistema per l'evacuazione dei fumi. I profili in corten devono essere saldati con apposito filo in corten mentre per i profili in ottone si può utilizzare un filo CuSi3. Si raccomanda di saldare in profondità e senza lasciare fori e porosità le aree in contatto, di lisciare e pulire adeguatamente la superficie saldata per garantire una corretta resistenza strutturale all'angolo e permettere una successiva verniciatura senza imperfezioni estetiche visibili (pori e ondulazioni).

Verniciatura/Brunitura

I profili EBE 85 ØG sono stati progettati per essere verniciati a polveri in forni con temperature di 180°C per 25 minuti. La zona a taglio termico in poliuretano non è in grado di accogliere con sufficiente adesione le polveri poliesteri e perciò si consiglia di ricoprire tali zone, nelle sole parti destinate ad essere in vista, con apposite pellicole adesive idonee al passaggio in forno.

I telai prima della verniciatura o della brunitura devono essere forati come da istruzioni presenti in questa nota tecnica per permettere la fuoriuscita dei liquidi utilizzati durante il pretrattamento delle superfici. All'uscita del forno di polimerizzazione della polvere i telai vanno rimossi accuratamente e adagiati in posizione piana sino al loro completo raffreddamento.

Si consiglia di seguire il ciclo di pretrattamenti e verniciatura presente nella documentazione Secco Sistemi.

Vetrazione

Il sistema di fissaggio del vetro prevede l'utilizzo di fermavetri agganciati all'interno tramite clips o boccole interne e mandati in pressione con l'incastro dell'apposita guarnizione interna; all'esterno è previsto l'utilizzo di una guarnizione perimetrale continua giuntata e sigillata in un angolo superiore o di una guarnizione butilica di fondo giunto e un cordolo di silicone applicato secondo le prescrizioni tecniche del fornitore del prodotto. Per il corretto funzionamento del sistema si suggerisce di verificare la perfetta compressione delle guarnizioni interne del fermavetro.

Installazione

La corretta installazione deve garantire il mantenimento delle performance dichiarate nella marcatura CE e testate in laboratorio. Si consiglia di progettare un corretto numero di fissaggi in relazione al tipo di controtelaio/muratura esistente e alle dimensioni degli elementi da installare. Al termine dell'installazione si verifichi il corretto funzionamento del serramento (facilità di apertura/chiusura, stabilità dell'anta aperta a riposo, etc.), il rispetto delle distanze tra ante apribili e telai fissi, il regolare posizionamento delle guarnizioni e delle sigillature e la mancanza di difetti estetici sulle superfici dei telai e del vetro.

General information

The systems designed and developed by Secco Sistemi are suitable for the manufacturing of a wide range of doors, windows and shutters, as well as faces or facades in metal. The systems are designed for professional and expert companies in the metal-working sector and that of construction of doors, windows, shutters and facades. These companies are well aware of the specific regulations and the directions and technical specifications of the system supplier, and also the fundamental rules of the art of manufacturing and installing these products. All the technical documentation provided furnishes a source of reference for the qualified technicians of the companies, giving indications as to how the products should be constructed. These qualified experts must critically analyse the indications to verify their adequacy for each single order in terms of load, stress and conditions of installation, particularly as this documentation cannot provide for all the different variations that may be found in projects.

Tolerance

EBE 85 ØG is made by coupling external frames with the opening leaves with a distance of 4 mm in lateral joint and 3 mm or 14 mm in the lower and upper joint. To ensure the correct functioning of hardware and gaskets, tooling must be performed with great care and precision. It is advised to keep the tolerance between +0/-1 mm for opening elements.

Cut / Processing

EBE 85 ØG profiles in galvanized steel, stainless steel and corten steel can be cut with normal saws, like those used for steel pipes. EBE 85 ØG profiles in brass can be cut with saws used for aluminium. Given their dimension and size, it is recommended to use the cutting jaws advised to ensure perfect stability during the cutting procedure. In order to verify the correctness of the cut, the tolerance of both the 45° and the 90° sections must be between -1°/+1°. All Tooling must be performed in line with this technical note and any variations agreed with Secco Sistemi's Technical Department.

Welding

EBE 85 ØG profiles can be welded with the traditional systems (MIG/MAG, TIG), with an appropriate lubricating/cooling system and according to the instructions as per this technical note. Avoid welding near the thermal break joint. Heating any polyurethane items releases gaseous substances containing aldehydes and CO. For this reason it is recommended to weld with the special Personal Protective Equipment suggested and in areas with sufficient ventilation and fume-disposing systems. The corten profiles must be welded with special corten wire, while for profiles in brass a CuSi3 wire can be used. It is recommended to weld in depth, to avoid leaving any holes or porosity on the surfaces and to smooth and clean the welded surface thoroughly. This is to guarantee a proper structural resistance at the corner and to allow for later painting without any visible imperfections (pores and ripples).

Painting/Burnishing

EBE 85 ØG profiles have been designed to be painted with the powder coating technique in industrial ovens at temperatures of 180°C for 25 minutes. The thermal break area is not designed to absorb polyester powders and therefore it's advised to cover the visible areas with appropriate industrial-oven-resistant adhesive films (SA1024 and SA1033). Holes must be drilled in the frames (as per instructions in these technical specifications) before painting or burnishing in order to allow drainage of any liquid used as a pre-treatment of the surfaces. Once out of the oven, the frames must be accurately removed and laid in a horizontal position until complete cooled.

It is advised to follow pre-treatment and painting cycles as outlined in the Secco Sistemi documentation.

Glass application

Glass needs to be secured internally and externally. Internally, glazing beads must be used together with clips or bushings and then secured by pressure with the appropriate gasket; externally a continuous perimetrical gasket should be applied, jointed and sealed in a top corner or a butyl seal and a thread of silicone that must be applied according to the product supplier's technical specifications. In order to ensure the correct functioning of the system, it is recommended to verify the proper pressurization of the internal glazing bead gaskets.

Installation

Proper installation must guarantee that the performances declared in the EC marking and verified in the lab will remain constant. It is advised to arrange a correct series of set ups with reference to the existing type of subframe/brickwork and to the dimensions of the elements to install. Once installation is completed, the proper functioning of the window/door (easiness of opening/closing, stability of the open leaf, etc.), should be tested as well as the correctness of joints and overlapping areas between opening leaves and fixed frames, the proper positioning of gaskets and seals, the drainage of frames with weep system and the absence of any aesthetic defects on the frame and glass surfaces.

Troncatrice*caratteristiche minime della macchina*

- Potenza: 1.8 – 2.5 kW;
- Possibilità di taglio a 45° nei due sensi e a 90°;
- Velocità di taglio ideali: 15-30 giri/min per acciaio inox;
60-90 giri/min per acciaio zincato e corten,
90 giri/min o superiori per bronzo (OT/67);
- Capacità di taglio: 150 x 80 mm a 90°;
100 mm taglio a 45°.

caratteristiche della lama

- Lama da 350 mm con spessore 2.5 mm;
- N° denti: 300 per tagli a 45°;
350 per tagli a 90°;
- Materiale: HSS (verificare materiali di commercio con finiture che migliorano la durata delle lame).

NB: è possibile tagliare la lega OT/67 con le stesse macchine dell'alluminio.

Pantografo*caratteristiche minime della macchina*

- Mandrino con velocità regolabile 2000-11000 giri/min (per un corretta lavorazione su acciaio inox è necessario operare a n° ridotto di giri < 4000);
- Struttura in ghisa adatta al taglio acciaio;
- Testata pesante per limitare le vibrazioni;
- Chiusura del profilo da lavorare con morse.

caratteristiche minime delle frese

- Materiale: HSS (verificare materiali di commercio con finiture che migliorano la durata delle frese);
- Frese a 4 denti;
- Frese con diametro 5 mm per le lavorazioni di scasso.

Forature*montaggio componenti di chiusura e movimentazione sui profilati in acciaio inox*

- Forare con punte da trapano HSS del diametro indicato sulla corrispondente tavola tecnica;
- Maschiare il foro con vite autofilettante zincocromata avente diametro corrispondente alla vite inox fornita nel kit con l'articolo da montare;
- Posizionamento e fissaggio definitivo dell'articolo con le viti inox in dotazione.

fresatura di cave e asole sui profili inox

- Adoperare macchine (pantografi o fresatrici) adeguate alle lavorazioni dell'acciaio;
- Regolazione del numero di giri max (3000 giri/1');
- Impiego di frese di diametro massimo di 8mm a 4 pale in acciaio HSS;
- Abbondare con la lubrificazione, concentrata sull'utensile;
- Ridurre l'avanzamento fino ad accettare un taglio il più regolare possibile;
- È normale un'usura accelerata dell'utensile.

Cutter*Minimum requirements for the use of the machine*

- Power: 1.8 – 2.5 kW;
- Possibility of cutting at 45° in both directions and at 90°;
- Ideal cutting speed: 15-30 rmp for stainless steel;
60-90 rmp for galvanised and corten steel;
90 rmp or higher for bronze (OT/67);
- Cutting capability: 150 x 80 mm at 90°;
100 mm cut at 45°.

Blade specifications

- 350 mm blade with a 2.5 mm thickness;
- Number of teeth: 300 for 45° cut;
350 for 90° cut;
- Material: HSS (please verify availability of longer lasting material on the market).

Note: OT/67 alloy can be cut with machines made for aluminum.

Phantograph*Minimum requirements for the use of the machine*

- Mandrel with a 2000-11000 rmp adjustable speed (for a proper stainless steel processing a slower speed is required i.e.<4000 rpm);
- Machine should be made of cast iron suitable for steel cutting;
- Heavy head in order to limit vibrations;
- Secure the profile to be processed in jaws.

Minimum requirements for the use of a milling machine

- Material: HSS (please verify availability of longer lasting material on the market);
- Use a 4-tooth milling machine;
- Use a milling machine with a 5-mm diameter for groove processing.

Drilling*How to mount closing and moving components on a stainless steel profile*

- Use a HSS drill. The diameter of the drill is indicated in the technical note;
- Thread the hole with self-threading zinc-plated screws with the same diameter as the stainless steel screw provided with the kit;
- Position and secure the item with the stainless steel screws provided.

Milling slots and loops in the profiles

- Use machines designed for steel processing (pantographs or milling machines);
- Max rpm setting (3000 rpm);
- Use milling machines with a diameter no bigger than 8 mm and with 4 HSS steel blades;
- Exceed with lubrication, mainly on the machine;
- Processed slowly until the milling is as clean as possible;
- Expect a fast wearing of the machine.

1. Controllo materiale in arrivo / *Incoming equipment Control*Verifica visiva dell'intergrità delle barre con attenzione a: / *Profiles wholeness visual control paying attention to:*

- Strisci profondi / *Deep scratches*
- Botte e avvallamenti sulla superficie / *Bumps and dips on surface*
- Rettilineità barre / *Profiles straightness tolerance*
- Svergolamento / *Profiles twist tolerance*

verifica visiva / *visual control*verifica visiva / *visual control*

0,002 x L

1° x m

2. Taglio barre e controllo barre / *Cut and Control of profiles*

- Misura lunghezza / *Length measurement* ±0,5 mm
- Verifica 45° / *45° Control* ± 1°
- Verifica 90° / *90° Control* ± 1°

MATERIALI**ACCIAIO INOX****Materiale**

Profilati ricavati da nastro di lamiera di acciaio inox laminato a freddo pre-trattato industrialmente per garantire la massima qualità e uniformità.

Caratteristiche fisiche

AISI 316L Marino (X2 CrNiMo 17-12-2)

Norme di riferimento

EN 10088-2; EU 114

Trattamenti superficiali

Finitura satinata: ottenuta su nastro AISI 304 con finitura superficiale 2B con successiva satinatura con abrasivi a grana 240-280.

Finitura lucida: ottenuta su nastro AISI 316L (marino) con finitura superficiale 2R, riflettività 53% e successiva lucidatura a specchio.

Finitura Scotch Brite: ottenuta su nastro AISI 316L (marino) con finitura superficiale 2B con successiva spazzolatura Scotch Brite.

ACCIAIO COR-TEN**Materiale**

Profilati ottenuti da nastro in acciaio alioresistenziale, autopassivante (che un tempo veniva commercializzato con il nome Cor-Ten) tale da formare, se esposto all'aria, uno strato di ossido uniforme e stabile che, ricoprendo la lamiera, ne arresta la corrosione atmosferica.

Caratteristiche fisiche

Fe 510 X (C max % 0,12: Si % 0,25-0,75: Mn % 0,20-0,50: P % 0,07-0,15: Cu % 0,25-0,55: Cr % 0,30-1,25: Ni max % 0,65)

Norme di riferimento

EN 10149

Trattamenti superficiali

Dopo la profilatura il materiale viene immerso in speciali bagni ossidanti tali da accelerare la formazione dello strato protettivo. Raggiunta la tonalità desiderata della superficie si procede ad una ceratura di stabilizzazione del materiale.

ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO**Materiale**

Profilati ottenuti da nastro in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir finitura skinpassata

Caratteristiche fisiche

FeP02 GZ 200 (copertura di zinco pari a 200gr/m² per faccia)

Norme di riferimento

UNI EN 10142/3/7; EURONORM 143

Trattamenti superficiali per la verniciatura

La preparazione del supporto zincato si effettua tramite i processi di sgrassaggio, decapaggio e lavaggio in acqua. Segue l'applicazione di uno strato di zinco per fosfatazione seguito da lavaggi in acqua demineralizzata. Infine applicazione della mano a finire con polveri poliestere cotte in forno a 180 °C per 25 minuti.

LEGA DI RAME OT67**Materiale**

Profilati ottenuti da nastro di Lega di Rame OT67 laminato a freddo rincrudito allo stato grezzo.

Caratteristiche fisiche

Cu Zn 33 CW 506L (OT 67, 67% rame)

Norme di riferimento

EN 1652:1999

Trattamenti superficiali

Finitura brunita: dopo la profilatura viene eseguita una ricottura di distensione, quindi la pulitura meccanica con abrasivo e la successiva brunitura per immersione con liquido brunitore; il profilo viene poi lavato e asciugato ed infine protetto mediante trattamento con olio di vaselina.

Finitura lucida: dopo la profilatura viene eseguita una ricottura di distensione e successivamente la lucidatura a specchio.

MATERIALS**STAINLESS STEEL****Materials**

Sections processed out of the cold-rolled coils, industrially pre-treated for utmost quality and uniformity.

Physical features

AISI 316L Marino (X2 CrNiMo 17-12-2)

Norms of reference

EN 10088-2; EU 114

Surface treatment

Satined: obtained on AISI 304 coil 2B pre-finish with post-treatment by means of abrasive 240-280 in grain size.

Polished: obtained on AISI 316L (marine) coil pre-finish with 2R surface finish, 53% reflectivity, and mirror post-polish.

Scotch Brite: obtained on AISI 316L (marine) coil 2B pre-finish with Scotch-Brite post-scrubbing.

CORTEN STEEL**Materials**

Sections processed out of highly resistant self-oxidising steel coils – once traded under the name Cor-Ten. If exposed to the open air, it produces a uniform protective layer that reduces weather corrosion.

Physical features

Fe 510 X (C max % 0,12: Si % 0,25-0,75: Mn % 0,20-0,50: P % 0,07-0,15: Cu % 0,25-0,55: Cr % 0,30-1,25: Ni max % 0,65)

Norms of reference

EN 10149

Surface treatment

After forming, sections are plunged into a special oxydising bath to catalyze formation of the protective coating. Once the desired tone obtained, sections are stabilized by a wax coating.

GALVANIZED AND PAINTED STEEL**Materials**

Sections processed out of hot galvanized steel coils, band "Sendzimir, skinpassed finishing.

Physical features

FePO2 GZ 200 (with zinc coating of 200 gr/sq x m on both faces)

Norms of reference

UNI EN 10142/3/7; EURONORM 143

Pre-painted surface treatment

The preparation of a galvanised surface is made through several processes: degreasing, pickling and washing. A coating of zinc is then applied through a phosphatising process followed by rinses in demineralised water. A final coat is then applied with polyester powders baked at 180 °C for 25 minutes.

COPPER ALLOY OT67**Materials**

Sections processed out of copper alloy coils, industrially cold-rolled.

Physical features

Cu Zn 33 CW 506L (OT 67, 67% copper e 33% zinc)

Norms of reference

EN 1652:1999

Surface treatment

Burnished finish: after forming, the product is submitted to stress relieving, then to mechanical cleaning with abrasive products and ultimately to burnishing by plunging into a burnishing solution. It is then washed and dried and protected with a vaseline coating.

Glossy finish: after forming, the product is submitted to stress relieveing and then mirror-like polished.

METALFORM

MASTERS OF METAL

UNITED KINGDOM

METALFORM

NORWAYMETAL LTD

53 Chelsea Manor Street
London, SW3 5RZ
SALES@METALFORM.UK
+44 20 81298814

GERMANY

METALFORM GMBH
Carl-Zeiss-Ring 15A
85737 Ismaning
SALES@METALFORMGROUP.DE
+49 17663630406

NORWAY

METALFORM AS
Brochmannsveien 2
1950 Rømskog
SALG@METALFORM.NO
+47 401 62 446

METALFORMGROUP

SALES@METALFORMGROUP.COM